

# CERTYFIKAT

FARGOTEX SP. Z O.O. • AL. LEGIONÓW 114C • 18-400 ŁOMŻA • TEL. +48 862185390 • WWW.FARGOTEX.PL

NAZWA WZORU DESIGN NAME	<b>OXFORD</b>
RODZAJ TKANINY FABRIC TYPE	<b>TKANINA / WOVEN FABRIC</b>
SKŁAD COMPOSITION	<b>100% polypropylene</b>
GRAMATURA WEIGHT	<b>245 g/m<sup>2</sup> ± 5%</b>
SZEROKOŚĆ WIDTH	<b>140 cm ± 2 cm</b>
GRUBOŚĆ THICKNESS	

BADANA CECHA / TEST TYPES	METODA BADANIA / TEST METHOD	WYNIK / RESULT
TEST MARTINDALE MARTINDALE ABRASION	ISO 12947- 2	cykli cycles <b>30 000</b>
PRZESUWALNOŚĆ NITEK SEAM SLIPPAGE	ISO 13936- 2	osnowa / wątek warp/ weft <b>5 mm / 4,7 mm</b>
ODPORNOŚĆ NA TARCIE COLOUR FASTNESS TEST	ISO 105- X12	sucha / mokra dry / wet <b>4 / 3/4</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZDARCIE TEAR STRENGHT	ISO 13937- 3	osnowa / wątek warp/ weft <b>76 N / 38 N</b>
WYTRZYMAŁOŚĆ NA ROZCIĄGANIE TENSILE STRENGHT	ISO 13934- 1	osnowa / wątek warp/ weft <b>958 N / 763 N</b>
ODPORNOŚĆ NA ŚWIATŁO COLOUR FASTNESS TO LIGHT	ISO 105- B 02	<b>6</b>
PILING PILLING	ISO 12945- 2	<b>4/5</b>



ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

*Tadeusz Kościelny*

PREZES ZARZĄDU